

Link do produktu: <https://superkable.com/bitner-lp0208-bk-przewod-mikrofonowy-2x0-23mm-czarny-p-14.html>



BITNER LP0208 BK - Przewód mikrofonowy 2x0,23mm² (czarny)

Cena	5,05 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	BITNER LP0208 BK
Kod producenta	LP0208 BK
Kod EAN	5902956311719
Producent	BITNER - Polska

Opis produktu

BITNER LP0208 BK KABEL MIKROFONOWY

Przewód mikrofonowy BITSOUND 2x0,23mm² OFC (czarny) PVC

Profesjonalny, symetryczny przewód mikrofonowy o budowie żył 2x0,23mm w ekranie miedzianym w postaci oplotu siatkowego renomowanego, polskiego producenta BITNER. Produkt przeznaczony do przesyłu sygnałów analogowych w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych oraz audiofilskich. Przewód wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz czystej miedzi beztlenowej OFC charakteryzuje się znakomitą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi. Produkty marki BITNER spełniają wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur.

Cechy charakterystyczne:

- Bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Znakomita elastyczność i udurowienie, wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- Specjalna matowa powłoka zewnętrzna niwelująca efekt refleksu świetlnego
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz czysta miedź beztlenowa OFC
- Duża odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału

Dane techniczne:

- Ilość żył: 2
- Izolacja: PE (czerwony, przezroczysty)
- Powłoka: PVC (czarny - matowy)
- Żyły: miedziane wielodrutowe - 0,23mm²
- Ekran: miedziany wielodrutowy - siatkowy
- Rezystancja żył: 65Ω/km
- Rezystancja ekranu: 15Ω/km
- Pojemność żyła-żyła: 57pF/m
- Pojemność żyła-ekran: 95pF/m
- Odporność na przebicie: 1kV/50Hz
- Średnica zewnętrzna przewodu: 6,5mm
- Minimalny promień gięcia: 35mm
- Zakres temperatur: -20°C ~ +60°C
- Masa: 40kg/km
- Zgodność i certyfikacje: CE; ROHS

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)

-
- Długości standardowe: 100mb