

Link do produktu: <https://superkable.com/bitner-lp0218-przewod-hybrydowy-pa-czarny-p-25.html>



BITNER LP0218 - Przewód hybrydowy PA (czarny)

Cena	16,79 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	BITNER LP0218
Kod producenta	LP0218
Kod EAN	5902956293985
Producent	BITNER - Polska

Opis produktu

BITNER LP0218 KABEL HYBRYDOWY

Przewód hybrydowy BITSOUND 1xPOWER 1xAUDIO / 1x[3x1,5mm²] 1x[2x0,23mm²] (czarny) PVC

Profesjonalny, wielozadaniowy przewód hybrydowy renomowanego, polskiego producenta BITNER składający się z 2 niezależnych, odizolowanych od siebie oraz indywidualnie ekranowanych sekcji przewodów umieszczonych w jednej powłoce zewnętrznej. Przewód wyposażony w: 1 linię POWER - do zasilania urządzeń elektrycznych; 1 linię AUDIO - do przesyłu sygnałów analogowych. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz zabezpieczeniem przestrzeni międzysekcyjnych dodatkową powłoką, indywidualnym ekranowaniem oraz odpornym na rozciąganie i udary mechaniczne elastycznym wypełnieniem. Znajdzie zastosowanie w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych, telewizyjnych, oświetleniowych oraz przemysłowych i kontrolno - sterujących. Produkty marki BITNER spełniają wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur.

Cechy charakterystyczne:

- Znakomita elastyczność w niskich i wysokich temperaturach, wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- Wysokiej jakości materiały izolujące, duża odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału
- Niezależna, indywidualna powłoka izolująca oraz osobne ekranowanie każdej sekcji w przewodzie
- Specjalna matowa powłoka zewnętrzna niwelująca efekt refleksu świetlnego w kolorze czarnym
- Konstrukcja (2-sekcje): 1 linia POWER; 1 linia AUDIO

Dane techniczne:

- Ilość sekcji w przewodzie: 2 (1xPOWER; 1xAUDIO)
- Linia POWER: 3x1,5mm² + ekran
- Linia AUDIO: 2x0,23mm² + ekran
- Odporność na przebicie: 2kV/50Hz
- Średnica zewnętrzna przewodu: 14,7mm
- Minimalny promień gięcia: 200mm
- Zakres temperatur: -10°C ~ +50°C (ruchome)
- Zakres temperatur: -20°C ~ +60°C (stałe)
- Masa: 240kg/km
- Zgodność i certyfikacje: CE; ROHS

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb

