

Link do produktu: <https://superkable.com/bitner-lp0264-przewod-hybrydowy-p2d-czarny-p-40.html>

BITNER LP0264 - Przewód hybrydowy P2D (czarny)

Cena	33,39 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	BITNER LP0264
Kod producenta	LP0264
Producent	BITNER - Polska

Opis produktu

BITNER LP0264 KABEL HYBRYDOWY

Przewód hybrydowy BITSOUND 1xPOWER 2xDMX-S / 1x[3x1,5mm²] 2x[2x0,25mm²] (czarny) PVC

Profesjonalny, wielozadaniowy przewód hybrydowy renomowanego, polskiego producenta BITNER składający się z 3 niezależnych, odizolowanych od siebie oraz indywidualnie ekranowanych sekcji przewodów umieszczonych w jednej powłoce zewnętrznej. Przewód wyposażony w: 1 linię POWER - do zasilania urządzeń elektrycznych; 2 linie DMX-S - do przesyłu sygnałów cyfrowych lub/i analogowych. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz zabezpieczeniem przestrzeni międzysekcyjnych dodatkową powłoką, indywidualnym ekranowaniem oraz odpornym na rozciąganie i udary mechaniczne elastycznym wypełnieniem. Znajdzie zastosowanie w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych, telewizyjnych, oświetleniowych oraz przemysłowych i kontrolno - sterujących. Produkty marki BITNER spełniają wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur.

Cechy charakterystyczne:

- Znakomita elastyczność w niskich i wysokich temperaturach, wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- Wysokiej jakości materiały izolujące, duża odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału
- Niezależna, indywidualna powłoka izolująca oraz osobne ekranowanie każdej sekcji w przewodzie
- Specjalna matowa powłoka zewnętrzna niwelująca efekt refleksu świetlnego w kolorze czarnym
- Konstrukcja (3-sekcje): 1 linia POWER; 2 linie DMX-S

Dane techniczne:

- Ilość sekcji w przewodzie: 3 (1xPOWER; 2xDMX-S)
- Linia POWER: 3x1,5mm² + ekran
- Linia DMX-S: 2x0,25mm² + ekran
- Odporność na przebicie: 2kV/50Hz
- Średnica zewnętrzna przewodu: 14,7mm
- Minimalny promień gięcia: 230mm
- Zakres temperatur: -10°C ~ +50°C (ruchome)
- Zakres temperatur: -20°C ~ +60°C (stałe)
- Masa: 250kg/km
- Zgodność i certyfikacje: CE; ROHS

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb