

Link do produktu: <https://superkable.com/bitner-lp0268-przewod-logiczny-s-utp-skrętka-mobilna-cat-5e-czarny-p-41.html>



BITNER LP0268 - Przewód logiczny S/UTP skrętka mobilna CAT 5e (czarny)

Cena	8,82 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	BITNER LP0268
Kod producenta	LP0268
Producent	BITNER - Polska

Opis produktu

BITNER LP0268 KABEL LOGICZNY

Przewód logiczny BITSOUND S/UTP skrętka mobilna CAT 5e 4x2x0,18mm² (czarny) PVC

Profesjonalny, mobilny przewód logiczny kategorii 5e służący do przekazywania sygnałów cyfrowych (dźwięku, obrazu oraz innych danych) w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych, telewizyjnych, oświetleniowych oraz przemysłowych i kontrolno - sterujących. Przewód posiada ekran wykonany w postaci oplotu z drutów miedzianych pokrytych cyną, który jest odporny na zginanie oraz wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Przestrzeń wewnętrzną posiada dodatkowe wypełnienie, które chroni ośrodek przed uszkodzeniami mechanicznymi. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz giętkiej linki miedzianej charakteryzuje się znakomitą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi. Produkty marki BITNER spełniają wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur.

Cechy charakterystyczne:

- Bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Znakomita elastyczność i udarność, wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- Specjalna matowa powłoka zewnętrzna niwelująca efekt refleksu świetlnego
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz giętki ekran o dużej gęstości
- Duża odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału

Dane techniczne:

- Ilość żył: 8 (4 Pary)
- Izolacja: PE (b/pomarańczowy, b/niebieski, b/zielony, b/brazowy)
- Powłoka: PVC (czarny) z wypełnieniem MET
- Żyły: linka miedziana - 0,18mm²
- Ekran: linka miedziana - siatkowy
- Impedancja: 100Ω
- Rezystancja żył: 210Ω/km
- Odporność na przebicie: 1kV/DC
- Średnica zewnętrzna przewodu: 8,0mm
- Minimalny promień gięcia: 40mm
- Zakres temperatur: -10°C ~ +50°C (ruchome)
- Zakres temperatur: -20°C ~ +60°C (stałe)
- Masa: 85kg/km
- Zgodność i certyfikacje: CE; ROHS

Jednostki sprzedaży:

-
- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
 - Długości standardowe: 50mb