

Link do produktu: <https://superkable.com/bitner-lp0504-przewod-hybrydowy-p2e2d-czarny-p-45.html>



BITNER LP0504 - Przewód hybrydowy P2E2D (czarny)

Cena	37,45 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	BITNER LP0504
Kod producenta	LP0504
Kod EAN	5902956311917
Producent	BITNER - Polska

Opis produktu

BITNER LP0504 KABEL HYBRYDOWY

Przewód hybrydowy BITSOUND 1xPOWER 2xETHERNET UTP CAT 5 2xDMX-S / 1x[3x1,5mm²] 2x[4x2x0,18mm²] 2x[2x0,25mm²]

Profesjonalny, wielozadaniowy przewód hybrydowy renomowanego, polskiego producenta BITNER składający się z 5 niezależnych, odizolowanych od siebie oraz indywidualnie ekranowanych sekcji przewodów umieszczonych w jednej powłoce zewnętrznej. Przewód wyposażony w: 1 linię POWER - do zasilania urządzeń elektrycznych; 2 linie ETHERNET CAT 5 - do transmisji danych; 2 linie DMX-S - do przesyłu sygnałów cyfrowych lub/i analogowych. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz zabezpieczeniem przestrzeni międzysekcyjnych dodatkową powłoką, indywidualnym ekranowaniem oraz odpornym na rozciąganie i uderzenia mechaniczne elastycznym wypełnieniem. Znajdzie zastosowanie w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych, telewizyjnych, oświetleniowych oraz przemysłowych i kontrolno - sterujących. Produkty marki BITNER spełniają wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur.

Cechy charakterystyczne:

- Znakomita elastyczność w niskich i wysokich temperaturach, wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- Wysokiej jakości materiały izolujące, duża odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału
- Niezależna, indywidualna powłoka izolująca oraz osobne ekranowanie sekcji w przewodzie
- Specjalna matowa powłoka zewnętrzna niwelująca efekt refleksu świetlnego w kolorze czarnym
- Konstrukcja (5-sekcji): 1 linia POWER; 2 linie ETHERNET; 2 linie DMX-S

Dane techniczne:

- Ilość sekcji w przewodzie: 5 (1xPOWER; 2xETHERNET; 2xDMX-S)
- Linia POWER: 3x1,5mm² + ekran
- Linia ETHERNET UTP CAT 5E: 4x2x0,18mm²
- Linia DMX-S: 2x0,25mm² + ekran
- Odporność na przebicie: 2kV/50Hz
- Średnica zewnętrzna przewodu: 18,7mm
- Minimalny promień gięcia: 250mm
- Zakres temperatur: -10°C ~ +50°C (ruchome)
- Zakres temperatur: -20°C ~ +60°C (stałe)
- Masa: 400kg/km
- Zgodność i certyfikacje: CE; ROHS

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)

-
- Długości standardowe: 100mb