

Link do produktu: <https://superkable.com/bitner-lp0920-przewod-logiczny-cat-6a-s-ftp-mobilny-czarny-p-1132.html>



BITNER LP0920 Przewód logiczny CAT 6A S/FTP Mobilny (czarny)

Cena	11,11 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	BITNER LP0920
Kod producenta	LP0920
Producent	BITNER - Polska

Opis produktu

BITNER LP0920 KABEL LOGICZNY

Przewód logiczny BITSOUND S/FTP skrętka mobilna CAT6A 4x2x0,18mm² (czarny) PVC

Profesjonalny, mobilny kabel logiczny kategorii 6A służący do przekazywania sygnałów cyfrowych (dźwięku, obrazu oraz innych danych) w stałych i mobilnych instalacjach studyjnych, estradowych, telewizyjnych, oświetleniowych oraz przemysłowych i kontrolno - sterujących. Przewód posiada ekran siatkowy z drutów miedzianych pokrytych cyną oraz dodatkowe ekranowanie par filią aluminiową. Elastyczna powłoka zewnętrzna chroni całą konstrukcję kabla przed urazami mechanicznymi. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz giętkiej linki miedzianej charakteryzuje się znakomitą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością oraz bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi. Produkty marki BITNER spełniają wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur.

Cechy charakterystyczne:

- Bardzo dobre właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Znakomita elastyczność i udarność, wysokie pochłanianie energii mechanicznej
- Specjalna matowa powłoka zewnętrzna niwelująca efekt refleksu świetlnego
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz giętki ekran o dużej gęstości
- Duża odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału

Dane techniczne:

- Ilość żył: 8 (4 Pary)
- Izolacja: PE (b/pomarańczowy, b/niebieski, b/zielony, b/brązowy)
- Powłoka: PVC (czarny) z wypełnieniem PVC
- Żyły: linka miedziana ocynowana - 0,18mm² / 26AWG/7
- Ekran: linka miedziana ocynowana - siatkowy
- Impedancja falowa: 100Ω dla 100MHz
- Rezystancja pętli żył: 220Ω/km
- Rezystancja ekranu: 10Ω/km
- Pojemność żyła-żyła: ≤54nF/km
- Pojemność żyła-ekran: ≤82nF/km
- Odporność na przebicie: 1kV/DC
- Średnica zewnętrzna przewodu: 8,1mm
- Minimalny promień gięcia: 70mm
- Zakres temperatur: -5°C ~ +50°C (instalacje ruchome)
- Zakres temperatur: -30°C ~ +70°C (instalacje stałe)
- Masa: 90kg/km
- Zgodność i certyfikacje: CE; LVD 2014/35/EU; ROHS 2011/65/EU; CPR 305/2011

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb