

Link do produktu: <https://superkable.com/bitner-ti0006-kabel-teleinformatyczny-cat-5e-skrętka-u-utp-szary-p-1015.html>



BITNER TI0006 - Kabel teleinformatyczny CAT 5e skrętka U/UTP (szary)

Cena	2,10 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	BITNER TI0006
Kod producenta	TI0006
Kod EAN	5902956141125
Producent	BITNER - Polska

Opis produktu

BITNER SKRĘTKA CAT5E U/UTP

Kabel teleinformatyczny BITLAN U/UTP skrętka CAT 5e 4x2x24AWG 0,5 (druć) 200MHz (szary) PCV

Kabel do sieci informatycznych kategorii 5e służący do przekazywania sygnałów cyfrowych w sieciach pracujących w paśmie do 350MHz i przepustowości binarnej powyżej 1Gb/s. Produkt przeznaczony do stałych (wewnętrznych) sieci strukturalnych oraz instalacji przesyłowych. Kabel wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz nieekranowanych żył roboczych w postaci jednolitego drutu z miedzi elektrolitycznej charakteryzuje się znakomitą wytrzymałością mechaniczną oraz bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi. Produkty marki BITNER spełniają wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu bardzo dobrych właściwości mechanicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur.

Dane techniczne:

- Ilość żył: 8 (4 Pary)
- Izolacja: PE (b/pomarańczowy, b/niebieski, b/zielony, b/brązowy)
- Powłoka: PCV (szary) RAL7035
- Żyły: drut miedziany - Ø 0,5mm
- Ekran: -
- Impedancja falowa: 100Ω / 100MHz
- Rezystancja pętli żył: 190Ω/km
- Dopuszczalne napięcie pracy: 150V
- Odporność na przebicie: 1kV/DC
- Średnica zewnętrzna żyły roboczej: 0,86mm
- Średnica zewnętrzna przewodu: 4,8mm
- Minimalny promień gięcia: 40mm
- Zakres temperatur: -10°C ~ +50°C (podczas układania)
- Zakres temperatur: -30°C ~ +70°C (podczas pracy)
- Masa: 28kg/km
- Zgodność i certyfikacje: CE; ROHS; CPR

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb