

Link do produktu: <https://superkable.com/eth-107-kabel-logiczny-sftp-cat7-600mhz-4x2x0-18mm-ec-mobilny-pvc-czarny-p-1508.html>



ETH-107 Kabel logiczny SFTP Cat.7 600MHz 4x2x0,18mm² EC Mobilny PVC (czarny)

Cena	16,09 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	REDS MUSIC ETH-107
Kod producenta	ETH-107
Kod EAN	5903867429296
Producent	RED'S MUSIC - Polska

Opis produktu

Kabel logiczny SUTP Cat.7 250MHz 4x2x0,18mm² EC Mobilny PVC

REDS MUSIC ETH-107 STANDARD

Profesjonalny kabel do transmisji danych kategorii 7 z czterema parami w siatkowym ekranie. Kabel w elastycznej powłoce z PVC, redukującej efekty odbicia światła. Dedykowany do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w estradowych, studyjnych i przemysłowych instalacjach multimedialnych, nagłośnieniowych, telewizyjnych, oświetleniowych, sieciach komputerowych, cyfrowych systemach komunikacji i sterowania.

Budowa kabla:

- Żyły: miedź linka cynowana 4x2x0,18mm²
- Ekran: miedź linka cynowana (opłót siatkowy - pokrycie $\geq 100\%$) i folia aluminiowa
- Wypełnienie: -
- Izolacja żył: PE - b/pomarańczowy, b/zielony, b/niebieski, b/brązowy
- Izolacja powłoki: PVC - czarny

Dane techniczne:

- Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 50°C (instalacje ruchome)
- Minimalna temperatura układania: -5°C
- Pojemność (1kHz): żyła-ekran: $\leq 82\text{nF/km}$ / żyła-żyła: $\leq 54\text{nF/km}$
- Impedancja: $100\Omega \pm 5\Omega$ 100MHz
- Rezystancja pary żył: 220,0 Ω /km DC
- Rezystancja ekranu: 16,0 Ω /km DC
- Rezystancja izolacji: $>1,0\text{G}\Omega$ /km
- Minimalny promień gięcia: 65mm - 8x $\emptyset$ ($\emptyset$ - średnica zewnętrzna)
- Średnica izolowanej żyły: około 1,2mm
- Średnica zewnętrzna: około 7,6mm
- Masa: około 64kg/km

Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie 100m