

Link do produktu: <https://superkable.com/helukabel-1000-rv-k-kabel-zasilajacy-5x4mm-pvc-p-1224.html>

HELUKABEL 1000 RV-K Kabel zasilający 5x4mm² PVC

Cena	25,79 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	HELUKABEL 11003852
Kod producenta	11003852
Kod EAN	4060892009174
Producent	HELUKABEL - Niemcy

Opis produktu

Kabel zasilający 0,6/1kV 5x4,0mm² Linka CU (czarny) PVC

HELUKABEL 1000 RV-K HELUPOWER

Przewód zasilający przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, scenicznych, estradowych, przemysłowych i domowych. Do wykorzystania w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych. Nadaje się do bezpośredniego układania w ziemi, także w rurach oraz listwach. Może być użyty jako kabel zasilający lub sterowniczy, nadaje się do instalacji stałych oraz ruchomych. Dzięki wysokiej elastyczności, niskiej masie własnej i odporności UV jest szczególnie polecany do stosowania w instalacjach mobilnych i tymczasowych (plenerowych) a także w sieciach zasilających sal konferencyjnych, kinowych, teatralnych i scenicznych.

- **Konstrukcja:** 5x4,0mm²
- **Żyły:** linka miedziana nieocynowana wielodrutowa kl 5
- **Izolacja żyły:** XLPE - niebieski, brązowy, szary, czarny, żółto-zielony
- **Powłoka:** PVC - czarny

Dane techniczne:

- **Waga kabla:** około 390g/km
- **Średnica zewnętrzna:** 13,2mm
- **Napięcie testu:** 4kV
- **Napięcie robocze:** 0,6/1kV AC / 0,9/1,8kV DC
- **Minimalny promień gięcia:** 6xØ kabla (instalacja stała) / 10xØ kabla (instalacja ruchoma)
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +70 °C (instalacja stała) / od -5°C do +90°C (instalacja ruchoma)

Certyfikowany wg AENOR, odporny na działanie promieni ultrafioletowych UV, skręcanie testowane wg TW-0 / TW-1 / TW-2, olejoodporność wg DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, płomienioodporność pojedynczego przewodu wg DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2.

Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie 100m (inne odcinki na zamówienie)