

Link do produktu: <https://superkable.com/helukabel-jz-600-kabel-zasilajacy-sterowniczy-5x6mm-pvc-p-1486.html>



HELUKABEL JZ-600 Kabel zasilający-sterowniczy 5x6mm² PVC

Cena	26,49 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	HELUKABEL 10718
Kod producenta	10718
Kod EAN	4060892004964
Producent	HELUKABEL - Niemcy

Opis produktu

Kabel zasilający-sterowniczy 0,6/1kV 5x6,0mm² Linka CU (czarny) PVC

HELUKABEL JZ-600 HELUPOWER

Profesjonalny kabel zasilający, sterowniczy przeznaczony do stałych i ruchomych instalacji w których nie występują naprężenia rozciągające. Kabel może być układany na stałe w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na wolnym powietrzu oraz bezpośrednio w ziemi jeśli średnica zewnętrzna powłoki kabla jest równa lub większa niż 18mm (nie nadaje się do układania w wodzie). Powszechnie stosowany w domowych i przemysłowych instalacjach: zasilających, grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i maszynowych.

- **Konstrukcja:** 5x6,0mm²
- **Żyły:** linka miedziana nieocynowana wielodrutowa kl 5
- **Izolacja żyły:** PVC TI2 - czarny (żyły numerowane 1 / 2 / 3 / 4), żółto-zielony
- **Powłoka:** PVC TM2 - czarny

Dane techniczne:

- **Masa kabla:** około 650kg/km
- **Średnica zewnętrzna:** Ø16,2mm
- **Napięcie testu:** 4kV
- **Rezystancja izolacji:** 20MΩ/km
- **Napięcie robocze:** 0,6/1kV AC
- **Minimalny promień gięcia:** 4xØ kabla (instalacja stała) / 7,5xØ kabla (instalacja ruchoma)
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +80 °C (instalacja stała) / od -15°C do +80°C (instalacja ruchoma)

Odporny na działanie promieni ultrafioletowych UV, materiały użyte do produkcji kabla nie zawierają silikonu i kadmu ani substancji zakłócających lakierowanie, płomienioodporność wg DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2.

Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie 100m (inne odcinki na zamówienie)