

Link do produktu: <https://superkable.com/helukat-500-ethersound-kabel-logiczny-cat6a-s-ftp-pur-p-900.html>

HELUKAT 500 ETHERSOUND Kabel logiczny CAT6A S/FTP PUR

Cena	28,59 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	HELUKABEL 11009085
Kod producenta	11009085
Producent	HELUKABEL - Niemcy

Opis produktu

HELUKAT 500 ETHERSOUND Kabel logiczny

Estradowy kabel logiczny CAT6A S/FTP 500MHz HELUKAT 500 ETHERSOUND PUR Czarny

Wytrzymały przewód logiczny, skrętka kategorii 6A przeznaczona do zastosowań profesjonalnych, scenicznych i estradowych. Produkt dedykowany do pracy w systemach takich jak: CobraNet, EtherSound, HDBaseT, Dante, AES67, AES50, MADI/AES10 oraz AVB, które wykorzystywane są w przemyśle, technice telewizyjnej, studyjnej oraz estradowej. Kabel posiada specjalną konstrukcję oraz wytrzymałą powłokę PUR, która pozwala na jego zastosowanie zarówno w stałych jak i ruchomych instalacjach także na zewnątrz oraz bezpośrednio w ziemi.

Budowa kabla logicznego HELUKABEL:

- **Konstrukcja:** CAT6A S/FTP 4x2xAWG 24/7
- **Żyły:** linka miedziana nieocynowana wielodrutowa
- **Ekran:** taśma Al/PET z linką uziemiającą i oplot siatkowy z linki miedzianej ocynowanej
- **Izolacja żyły:** PE - bi/ni, bi/pom, bi/zie, bi/br
- **Powłoka:** PUR - czarny (zbliżony do RAL9005)

Dane techniczne:

- **Waga kabla:** około 90kg/km
- **Rezystancja pętli żył:** max. 168Ω/km
- **Średnica zewnętrzna:** około 8,7mm
- **Dopuszczalne napięcie pracy:** 125V
- **Minimalny promień gięcia:** 8xØ kabla (instalacja stała) / 12xØ kabla (instalacja ruchoma)
- **Zakres temperatury pracy:** od -40°C do +80 °C (instalacja stała) / od -20°C do +70°C (instalacja ruchoma)

Normy i odniesienia według producenta:

- EN 50288-1, EN 50288-4-2, EN 50173, IEC 61156-6, ISO/IEC 11801
- Odporność na rozprzestrzenianie płomienia: IEC 60332-1-2
- Odporność na promieniowanie UV: UL 1581 sekcja 1200

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb