

Link do produktu: <https://superkable.com/hpm-100-kabel-hybrydowy-pa-3x1-5mm-2x0-23mm-pvc-czarny-p-1554.html>



HPM-100 Kabel hybrydowy PA (3x1,5mm², 2x0,23mm²) PVC (czarny)

Cena	24,49 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	REDS MUSIC HPM-100
Kod producenta	HPM-100
Kod EAN	5903867415374
Producent	RED'S MUSIC - Polska

Opis produktu

Kabel hybrydowy PA (3x1,5mm², 2x0,23mm²) PVC

REDS MUSIC HPM-100 STANDARD

Profesjonalny kabel hybrydowy z sekcją zasilania i audio. Każda sekcja w osobnej izolacji wewnętrznej z indywidualnym ekranem. Takie rozwiązanie pozwala na dostarczenie zasilania sieciowego 110V lub 230V i przesyłanie sygnałów audio symetrycznym torem sygnałowym za pomocą jednego kabla. Kabel w powłoce PVC niwelującej efekty odbić światła. Dedykowany do zastosowań stacjonarnych i mobilnych w systemach nagłośnienia scenicznego i studyjnego.

Specyfikacja (sekcja zasilania):

- Żyły: miedź linka 3x1,5mm²
- Ekran: folia aluminiowa z linką uziemiającą
- Wypełnienie: -
- Izolacja żył: PE - brązowy, niebieski, żółto-zielony
- Izolacja powłoki: PVC - czarny
- Rezystancja żył: 13,3Ω/km DC
- Rezystancja izolacji: >20,0MΩ/km
- Test wysokonapięciowy: 2kV AC

Specyfikacja (sekcja audio):

- Żyły: miedź linka 2x0,23mm²
- Ekran: miedź linka (oplot siatkowy - pokrycie ≥90%)
- Wypełnienie: materiał bawełniany
- Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony
- Izolacja powłoki: PVC - czarny
- Rezystancja żył / Impedancja: 71,5Ω/km DC / 85Ω ±5Ω
- Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km
- Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤63nF/km

Dane techniczne:

- Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)
- Minimalna temperatura układania: -5°C
- Minimalny promień gięcia: 75mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)
- Średnica zewnętrzna: około 14,5mm
- Masa: około 242kg/km

Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie

100m