

Link do produktu: <https://superkable.com/ins2-s100-kabel-instrumentalny-audio-2x1x0-23mm-ofc-dual-pvc-czarny-p-1499.html>



# INS2-S100 Kabel instrumentalny audio 2x(1x0,23mm<sup>2</sup>) OFC Dual PVC (czarny)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>6,89 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Jest w magazynie</b>     |
| Numer katalogowy | <b>REDS MUSIC INS2-S100</b> |
| Kod producenta   | <b>INS2-S100</b>            |
| Kod EAN          | <b>5903867415299</b>        |
| Producent        | <b>RED'S MUSIC - Polska</b> |

## Opis produktu

## Kabel instrumentalny audio 2x(1x0,23mm<sup>2</sup>) OFC Dual PVC

### REDS MUSIC INS2-S100 STRONGER

Profesjonalny kabel instrumentalno-audio o podwójnej powłoce z indywidualnym ekranem z siatki miedzianej. Wysokiej jakości kabel o niskiej pojemności w elastycznej podwójnej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do wysokiej jakości połączeń instrumentalnych i audio oraz do użytku w studyjnych, estradowych i domowych systemach audio.

#### Budowa kabla:

- Żyły: miedź linka 2x(1x0,23mm<sup>2</sup>)
- Ekran: miedź linka (opłót siatkowy - pokrycie ≥80%)
- Wypełnienie: -
- Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony
- Izolacja powłoki: PVC - czarny

#### Dane techniczne:

- Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)
- Minimalna temperatura układania: -5°C
- Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km
- Impedancja: 50Ω ±5Ω
- Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC
- Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC
- Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km
- Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)
- Wymiar zewnętrzny: około 5,0mm x 10,5mm
- Masa: około 71kg/km

**Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie 100m**