

Link do produktu: <https://superkable.com/nbm-pdc-d2-przewod-dmx-d-aesebu-4x0-23mm-czarny-p-423.html>



NBM PDC-D2 - Przewód DMX-D AES/EBU 4x0,23mm² (czarny)

Cena	5,49 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	NBM PDC-D2
Kod producenta	PDC-D2
Producent	NBM - Polska

Opis produktu

NBM PDC-D2 - Przewód DMX-D

Profesjonalny przewód DMX-D AES/EBU 110Ω 4x0,23mm² (czarny) PVC - 7,9mm Ultraflex™

Wysokiej jakości przewód DMX AES/EBU przeznaczony do przekazywania sygnałów cyfrowych. Konstrukcja kabla to dwie skręcone ze sobą symetrycznie żyły robocze osłonięte podwójnym ekranem o dużej gęstości z miękkim wypełnieniem przestrzeni międzyżyłowej materiałem włókienniczym. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz czystej miedzi beztlenowej OFC posiada wytrzymałą i elastyczną powłokę zewnętrzną Ultraflex. Produkty marki NBM to nowoczesne i przemyślane rozwiązania skierowane do wymagających profesjonalistów. Spełniają wysokie wymagania jakościowe przy zachowaniu rewelacyjnych właściwości elektrycznych i mechanicznych. Sprawdzą się tam, gdzie liczy się jakość, trwałość i niezawodność.

Cechy charakterystyczne:

- Solidna konstrukcja, znakomite właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Elastyczna i trwała (matowa) powłoka zewnętrzna Ultraflex niwelująca efekty refleksu świetlnego
- Bardzo dobra udarność oraz odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału
- Wielodrutowa struktura oparta na lince miedzianej odpornej na wielokrotne zginanie
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz czysta miedź beztlenowa OFC

Dane techniczne:

- Rodzaj przewodu: DMX AES/EBU - Seria PRO GRADE DUAL
- Konstrukcja: 4 żyły (2 pary) z wypełnieniem w podwójnym ekranie
- Żyły: linka miedziana nieocynowana - 0,23mm² (20x0,12mm)
- Ekran: folia aluminiowa i linka miedziana ocynowana - siatkowy (144x0,12mm)
- Izolacja: PE (biały, czerwony)
- Powłoka: PVC Ultraflex™ (czarny)
- Wypełnienie: przędza bawełniana
- Impedancja: 110Ω
- Rezystancja żył: 80Ω/km
- Rezystancja ekranu: 18Ω/km
- Pojemność żyła-żyła: 69pF/m
- Pojemność żyła-ekran: 116pF/m
- Odporność na przebicie: >0,5kV AC
- Masa przewodu: 0,070kg/m
- Średnica przewodu: 7,9mm
- Średnica żyły roboczej: 1,8mm
- Minimalny promień gięcia: 75mm
- Dopuszczalny zakres temperatur: -20°C ~ +60°C
- Certyfikacje oraz zgodność: CE; ROHS; DMX; AS3

-
- Normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
 - Uwagi: -

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb