

Link do produktu: <https://superkable.com/nbm-pdc-s1-przewod-dmx-s-aesebu-2x0-23mm-czarny-p-66.html>



NBM PDC-S1 - Przewód DMX-S AES/EBU 2x0,23mm² (czarny)

Cena	4,69 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	NBM PDC-S1
Kod producenta	PDC-S1
Producent	NBM - Polska

Opis produktu

NBM PDC-S1 - Przewód DMX-S

Profesjonalny przewód DMX-S AES/EBU 110Ω 2x0,23mm² (czarny) PVC - 6,1mm Ultraflex™

Wysokiej jakości przewód AES/EBU DMX przeznaczony do przekazywania sygnałów cyfrowych. Konstrukcja kabla to dwie skręcone ze sobą symetrycznie żyły robocze osłonięte podwójnym ekranem o dużej gęstości z miękkim wypełnieniem przestrzeni międzyżyłowej materiałem włókienniczym. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz czystej miedzi beztlenowej OFC posiada wytrzymałą i elastyczną powłokę zewnętrzną Ultraflex. Produkty marki NBM to nowoczesne i przemyślane rozwiązania skierowane do wymagających profesjonalistów. Spełniają wysokie wymagania jakościowe przy zachowaniu rewelacyjnych właściwości elektrycznych i mechanicznych. Sprawdzą się tam, gdzie liczy się jakość, trwałość i niezawodność.

Cechy charakterystyczne:

- Solidna konstrukcja, znakomite właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Elastyczna i trwała (matowa) powłoka zewnętrzna Ultraflex niwelująca efekty refleksu świetlnego
- Bardzo dobra udarność oraz odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału
- Wielodrutowa struktura oparta na lince miedzianej odpornej na wielokrotne zginanie
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz czysta miedź beztlenowa OFC

Dane techniczne:

- Rodzaj przewodu: DMX AES/EBU - Seria PRO GRADE SINGLE
- Konstrukcja: 2 żyły (1 para) z wypełnieniem w podwójnym ekranie
- Żyły: linka miedziana nieocynowana - 0,23mm² (20x0,12mm)
- Ekran: folia aluminiowa i linka miedziana ocynowana - siatkowy (144x0,12mm)
- Izolacja: PE (biały, czerwony)
- Powłoka: PVC Ultraflex™ (czarny)
- Wypełnienie: przędza bawełniana
- Impedancja: 110Ω
- Rezystancja żył: 80Ω/km
- Rezystancja ekranu: 22Ω/km
- Pojemność żyła-żyła: 50pF/m
- Pojemność żyła-ekran: 98pF/m
- Odporność na przebicie: >0,5kV AC
- Masa przewodu: 0,050kg/m
- Średnica przewodu: 6,1mm
- Średnica żyły roboczej: 1,8mm
- Minimalny promień gięcia: 50mm
- Dopuszczalny zakres temperatur: -20°C ~ +60°C
- Certyfikacje oraz zgodność: CE; ROHS; DMX; AS3

-
- Normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
 - Uwagi: -

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb