

Link do produktu: <https://superkable.com/nbm-pec-f5-przewod-logiczny-futp-skretka-mobilna-cat-5-4x2x0-22mm-czarny-p-67.html>



NBM PEC-F5 - Przewód logiczny F/UTP skrętka mobilna CAT 5 4x2x0,22mm² (czarny)

Cena	7,49 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	NBM PEC-F5
Kod producenta	PEC-F5
Producent	NBM - Polska

Opis produktu

NBM PEC-F5 - Przewód ETHERNET

Profesjonalny przewód logiczny F/UTP skrętka mobilna CAT 5 4x2x0,22mm² PVC - 6,5mm (czarny) Ultraflex™

Wysokiej jakości przewód logiczny F/UTP kategorii 5 przeznaczony do przekazywania sygnałów cyfrowych. Konstrukcja kabla to cztery skręcone ze sobą symetrycznie pary osłonięte ekranem foliowym z linką uziemiającą oraz pokryciem wewnętrznej części powłoki teflonem. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz czystej miedzi beztlenowej OFC posiada wytrzymałą i elastyczną powłokę zewnętrzną Ultraflex. Produkty marki NBM to nowoczesne i przemysłowe rozwiązania skierowane do wymagających profesjonalistów. Spełniają wysokie wymagania jakościowe przy zachowaniu rewelacyjnych właściwości elektrycznych i mechanicznych. Sprawdź się tam, gdzie liczy się jakość, trwałość i niezawodność.

Cechy charakterystyczne:

- Solidna konstrukcja, znakomite właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Elastyczna i trwała (matowa) powłoka zewnętrzna Ultraflex niwelująca efekty refleksu świetlnego
- Bardzo dobra udarność oraz odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału
- Wielodrutowa struktura oparta na lince miedzianej odpornej na wielokrotne zginanie
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz czysta miedź beztlenowa OFC

Dane techniczne:

- Rodzaj przewodu: ETHERNET - Seria FLEX SOFT GRADE
- Konstrukcja: 8 żył (4 pary) z pokryciem w ekranie
- Żyły: linka miedziana nieocynowana - 0,22mm² (7x0,20mm)
- Ekran: folia aluminiowa i linka uziemiająca ocynowana - 0,22mm² (7x0,20mm)
- Izolacja: PE (b/pomarańczowy, b/niebieski, b/zielony, b/brązowy)
- Powłoka: PVC Ultraflex™ (czarny)
- Wypełnienie: pokrycie teflonowe
- Impedancja: 100Ω
- Rezystancja żył: 86Ω/km
- Rezystancja ekranu: 42Ω/km
- Pojemność żyła-żyła: 37pF/m
- Pojemność żyła-ekran: 55pF/m
- Odporność na przebicie: >0,5kV AC
- Masa przewodu: 0,052kg/m
- Średnica przewodu: 6,5mm
- Średnica żyły roboczej: 1,0mm
- Minimalny promień gięcia: 75mm
- Dopuszczalny zakres temperatur: -20°C ~ +60°C
- Certyfikacje oraz zgodność: CE; ROHS; AS3; DMX

-
- Normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
 - Uwagi: kompatybilność CAT 5 ETHERSOUND dla odcinków <60m

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb