

Link do produktu: <https://superkable.com/nbm-pmc-p2-przewod-mikrofonowy-2x0-23mm-czarny-p-421.html>



NBM PMC-P2 - Przewód mikrofonowy 2x0,23mm² (czarny)

Cena	3,49 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	NBM PMC-P2
Kod producenta	PMC-P2
Producent	NBM - Polska

Opis produktu

NBM PMC-P2 - Przewód MIKROFONOWY

Profesjonalny przewód mikrofonowy 2x0,23mm² OFC (czarny) PVC - 6,0mm
Ultraflex™

Wysokiej jakości przewód mikrofonowy przeznaczony do przekazywania sygnałów analogowych. Konstrukcja kabla to dwie skręcone ze sobą symetrycznie żyły robocze osłonięte podwójnym, spiralnym ekranem o dużej gęstości z miękkim wypełnieniem przestrzeni międzyżyłowej materiałem włókienniczym. Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów izolujących oraz czystej miedzi beztlenowej OFC posiada wytrzymałą i elastyczną powłokę zewnętrzną Ultraflex. Produkty marki NBM to nowoczesne i przemyślane rozwiązania skierowane do wymagających profesjonalistów. Spełniają wysokie wymagania jakościowe przy zachowaniu rewelacyjnych właściwości elektrycznych i mechanicznych. Sprawdzą się tam, gdzie liczy się jakość, trwałość i niezawodność.

Cechy charakterystyczne:

- Solidna konstrukcja, znakomite właściwości mechaniczne i elektryczne w szerokim zakresie temperatur
- Elastyczna i trwała (matowa) powłoka zewnętrzna Ultraflex niwelująca efekty refleksu świetlnego
- Bardzo dobra udarność oraz odporność na czynniki zewnętrzne i starzenie się materiału
- Wielodrutowa struktura oparta na lince miedzianej odpornej na wielokrotne zginanie
- Wysokiej jakości materiały izolujące oraz czysta miedź beztlenowa OFC

Dane techniczne:

- Rodzaj przewodu: MIKROFONOWY - Seria PRO GRADE
- Konstrukcja: 2 (1 para) żyły z wypełnieniem w podwójnym ekranie
- Żyły: linka miedziana nieocynowana - 0,23mm² (20x0,12mm)
- Ekran: linka miedziana nieocynowana - spiralny (60x0,12mm + 70x0,12mm)
- Izolacja: PE (biały, czerwony)
- Powłoka: PVC Ultraflex™ (czarny)
- Wypełnienie: przędza bawełniana
- Impedancja: -
- Rezystancja żył: 80Ω/km
- Rezystancja ekranu: 14Ω/km
- Pojemność żyła-żyła: 61pF/m
- Pojemność żyła-ekran: 128pF/m
- Odporność na przebicie: >0,5kV AC
- Masa przewodu: 0,052kg/m
- Średnica przewodu: 6,0mm
- Średnica żyły roboczej: 1,5mm
- Minimalny promień gięcia: 45mm
- Dopuszczalny zakres temperatur: -20°C ~ +60°C
- Certyfikacje oraz zgodność: CE; ROHS

-
- Normy jakościowe: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
 - Uwagi: -

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb