

Link do produktu: <https://superkable.com/sk-mp-02220-przewod-mikrofonowy-2x0-22mm-czarny-p-512.html>



# SK MP-02220 - Przewód mikrofonowy 2x0,22mm<sup>2</sup> (czarny)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 3,29 zł              |
| Dostępność       | Brak w magazynie     |
| Numer katalogowy | SK MP-02220          |
| Kod producenta   | MP-02220             |
| Producent        | SUPER KABLE - Polska |

## Opis produktu

## SK MP-02220 KABEL MIKROFONOWY

### Profesjonalny przewód mikrofonowy 2x0,22mm<sup>2</sup> OFC (czarny) PVC - 6,0mm

Profesjonalny przewód mikrofonowy dostosowany do wymagań wszelkiego rodzaju systemów audio, przeznaczony do zastosowań estradowych, studyjnych, konferencyjnych oraz domowych i kinowych. Przewód wykonany z wysokiej jakości materiałów charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami elektrycznymi, solidną konstrukcją oraz znakomitą elastycznością. Nasze produkty to przemyślane, sprawdzone i użyteczne rozwiązania spełniające wysokie wymagania techniczne przy zachowaniu właściwego poziomu jakości, trwałości oraz niezawodności.

#### Dane techniczne:

- Rodzaj przewodu: MP - MIKROFONOWY
- Konstrukcja: 2 żyły robocze w ekranie z wypełnieniem w powłoce PVC
- Żyły: linka miedziana nieocynowana OFC
- Budowa żył: 2x0,22mm (20x0,12mm)
- Ekran: opłot miedziany nieocynowany (spiralny)
- Budowa ekranu: 64x0,12mm
- Izolacja żył: HDPE (czerwony, biały)
- Powłoka zewnętrzna: PVC (czarny)
- Rezystancja żył: 80,0Ω/km
- Impedancja: -
- Indukcyjność: -
- Pojemność (żyła-żyła): 60pF
- Pojemność (żyła ekran): 130pF
- Odporność na przebicie: >1kV
- Średnica żyły: 1,3mm
- Średnica przewodu: 6,0mm
- Minimalny promień gięcia: 40mm
- Dopuszczalny zakres temperatur: -20°C ~ +60°C
- Masa: 0,040kg/m
- Zgodność: CE; ROHS; REACH
- Uwagi: -

#### Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość)
- Długości standardowe: 100mb