Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:15

Link do produktu: https://superkable.com/titanex-h07rn-f-5g2-5-kabel-zasilajacy-5x2-5mm-czarny-p-52.html



TITANEX H07RN-F 5G2,5 Kabel zasilający 5x2,5mm² (czarny)

Cena	**20,49 zł**
Dostępność	**Jest w magazynie**
Numer katalogowy	**NEXANS TITANEX H07RN-F 5G2,5**
Kod producenta	**TITANEX H07RN-F 5G2,5**
Kod EAN	**3427680015594**
Producent	**NEXANS - Francja**

Opis produktu

NEXANS TITANEX H07RN-F 5G2,5

Giętki kabel zasilający 5x2,5mm² (linka) 450/750V - 600/1000V (czarny) Guma EPR

Kabel zasilający w powłoce gumowej przeznaczony do pracy w trudnych i wymagających warunkach zarówno w stałych jak i ruchomych instalacjach. Wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka elastyczność, wytrzymałość, odporność i wysoki poziom bezpieczeństwa w szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja:

- Konstrukcja: **5x2,5mm² (linka miedziana)**
- Obciążalność prądowa: **31A (na wolnym powietrzu)**
- Przybliżona średnica zewnętrzna: **Ø 14,5mm**
- Przybliżona masa: **298kg/km**
- Zakres temperatury pracy: **-25°C ~ +55°C**
- Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy na żyle: **+90°C**
- Maksymalna temperatura podczas zwarcia: **+250°C**
- Napięcie pracy: **450/750V (ruchome), 600/1000V (stałe w zabezpieczonych instalacjach)**
- Minimalny promień gięcia: **8xØ (ruchome), 3xØ (stałe)**

Budowa:

- Żyły: miedziane nieocynowane, wielodrutowe giętkie kl. 5
- Izolacja żył: elastomer usieciowany
- Kolor żył: (brązowy, czarny, szary, niebieski, żółto-zielony)
- Powłoka: elastomer usieciowany
- Kolor powłoki: czarny

Właściwości:

Odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne oraz olej, odporny na uderzenia AG3, dobra odporność na działanie wody.

Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie 100m (inne odcinki na zamówienie)