

Link do produktu: <https://superkable.com/titanex-premium-h07rn-f-3g2-5-kabel-zasilajacy-gumowy-3x2-5mm-czarny-p-1268.html>



TITANEX PREMIUM H07RN-F 3G2,5 - Kabel zasilający gumowy 3x2,5mm² (czarny)

Cena	17,59 zł
Dostępność	Jest w magazynie
Numer katalogowy	NEXANS TITANEX PREMIUM H07RN-F 3G2,5
Kod producenta	TITANEX PREMIUM H07RN-F 3G2,5
Kod EAN	3427680068491
Producent	NEXANS - Francja

Opis produktu

NEXANS TITANEX PREMIUM H07RN-F 3G2,5

Giętki kabel zasilający 3x2,5mm² (linka) 450/750V - 600/1000V (czarny) Guma EPR LSOH

Kabel zasilający w powłoce gumowej przeznaczony do pracy w trudnych i wymagających warunkach zarówno w stałych jak i ruchomych instalacjach. Wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka elastyczność, wytrzymałość, odporność i wysoki poziom bezpieczeństwa w bardzo szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja:

- Konstrukcja: **3x2,5mm² (linka miedziana)**
- Obciążalność prądowa: **36A (na wolnym powietrzu w stałej zabezpieczonej instalacji)**
- Średnica zewnętrzna: **Ø 14,0mm**
- Przybliżona masa: **196kg/km**
- Zakres temperatury pracy: **-40°C ~ +85°C**
- Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy na żyłę: **+90°C**
- Maksymalna temperatura podczas zwarcia: **+250°C**
- Napięcie pracy: **450/750V (ruchome), 600/1000V (stałe w zabezpieczonych instalacjach)**
- Minimalny promień gięcia: **8xØ (ruchome), 3xØ (stałe)**

Budowa:

- Żyły: miedziane nieocynowane, wielodrutowe giętkie kl. 5
- Izolacja żył: elastomer usieciowany
- Kolor żył: (brązowy, niebieski, żółto-zielony)
- Powłoka: elastomer usieciowany
- Kolor powłoki: czarny

Właściwości:

Odporny na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne oraz olej, odporny na uderzenia AG2, dobra odporność na działanie wody, bezhalogenowy LSOH, trudnopalny NF C 32070 C2, IEC 603321.

Kabel na szpuli (niefabrykowany) cięty na wskazaną długość (1 jednostka sprzedaży = 1 mb) / maksymalnie 100m (inne odcinki na zamówienie)