

Link do produktu: <https://superkable.com/titanex-premium-h07rn-f-5g6-kabel-zasilajacy-gumowy-5x6-0mm-czarny-p-1451.html>



TITANEX PREMIUM H07RN-F 5G6 - Kabel zasilający gumowy 5x6,0mm² (czarny)

Cena	50,79 zł
Dostępność	Brak w magazynie
Numer katalogowy	NEXANS TITANEX PREMIUM H07RN-F 5G6
Kod producenta	TITANEX PREMIUM H07RN-F 5G6
Kod EAN	3427680068637
Producent	NEXANS - Francja

Opis produktu

TITANEX PREMIUM H07RN-F 3G6 KABEL ZASILAJĄCY

Giętki kabel zasilający gumowy 3x6,0mm² (linka) 450/750V - 600/1000V (czarny) EM2 LSOH

TITANEX® PREMIUM to nowa generacja gumowych przewodów zasilających H07RN-F, która przeznaczona jest dla najbardziej wymagających zastosowań i pracy w trudnych warunkach. Wszędzie tam, gdzie liczy się wysoka elastyczność, wytrzymałość i wysoki poziom bezpieczeństwa w szerokim zakresie temperatur.

Dane techniczne:

- Konstrukcja: **5x6,0mm² (linka miedziana)**
- Obciążalność prądowa: **36A (na wolnym powietrzu)**
- Spadek napięcia 1 faza: **16,2V/A/km**
- Maksymalna średnica zewnętrzna: **14,0mm**
- Przybliżona masa: **196kg/km**
- Zakres temperatury pracy: **-40°C ~ +90°C (ruchome) / -40°C ~ +90°C (stałe)**
- Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy na żyłę: **+90°C**
- Maksymalna temperatura podczas zwarcia: **+250°C**
- Napięcie pracy: **450/750V / 600/1000V (przy ułożeniu na stałe w zabezpieczonych instalacjach)**
- Minimalny promień gięcia: **8xØ (ruchome) / 4xØ przewodu (stałe)**

Budowa:

- Żyły: miedziane nieocynowane, wielodrutowe giętkie kl. 5 wg IEC 60228/ EN 60228
- Izolacja żył: specjalny, usieciowany, bezhalogenowy elastomer spełniający wymagania izolacji: EI2, EI7, EI8 wg EN 50363
- Kolor żył: zgodny z HD 308 S2 (brązowy, niebieski, żółto-zielony)
- Powłoka: specjalny, usieciowany, bezhalogenowy elastomer
- Kolor powłoki: czarny

Właściwości:

- Odporny na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne
- Odporność na wibracje: AH3
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne: AG2
- Odporność na olej: AF3
- Odporność na działanie wody: AD2, AD6, AD7, AD8

Badania:

- Odporność na pionowe rozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym przewodzie wg IEC 60332-1-2
- Korozyjność gazów powstających podczas spalania wg EN 50267-2-2/IEC 60754-2
- Bezhalogenowość wg EN 50267
- Wydzielanie dymu podczas spalania wg EN 50268-1

Jednostki sprzedaży:

- Jednostka miary: mb - metr bieżący (długość) / Kabel cięty na długość (minum 1mb)
- Długości standardowe: 100mb